

Кровельный битумный герметик Döcke

1. Описание продукции.

Кровельный битумный герметик Döcke – состав на основе битума, технологических добавок и растворителя.

2. Назначение.

Герметизация швов, мест примыканий на бетонных, деревянных, металлических и пластиковых поверхностях; герметизация соединений элементов клеевых водосточных систем; ремонтные работы на кровле; укладка различных кровельных материалов, заделка трещин.

3. Особенности производства работ.

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия.
- Наносится при помощи строительного пистолета. Толщина выхода герметика регулируется нужным отрезом на носике картриджа.
- При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15 °С. Допускается использовать при температуре не ниже -10 °С.
- Расход герметика зависит от выполняемых работ



4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение ед. измерения
1	Массовая доля нелетучих веществ	70-80 %
2	Температура размягчения сухого остатка	не менее 110 °С
3	Прочность сцепления с металлом	не менее 0,1 МПа
4	Прочность сцепления с бетоном	не менее 0,1 МПа
5	Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 % по массе
6	Гибкость на брусе, r=5 мм, при температуре -15 °С	трещин нет

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт нетто, кг	0,28
2	Вес 1 шт брутто, кг	0,3
3	Объем 1 шт, л	0,31
4	Количество в упаковке, шт	12
5	Вес 1 упаковки брутто, кг	3,67
6	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	215х160х255
7	Количество на поддоне, шт	1440
8	Вес поддона брутто, кг	466

6. Правила хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -30 до +50 °С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.